

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)



آروشا ابزار

آروشا ابزار یک روغن سه منظوره بوده و با داشتن قدرت چسبندگی بالا برای روانکاری ماشین‌های ابزار (دستگاه‌های کشویی، دنده و هیدرولیک) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاربرد:

۱. انواع کشویی
۲. انواع ماشین ابزار
۳. انواع یاتاقان‌ها

مزایا:

۱. خواص ضد سایش و ضد اصطکاک عالی
۲. تحمل در مقابل فشارهای بالا و بارهای مکانیکی شدید
۳. نرمی حرکت قطعات و کشویی‌ها
۴. خواص ضد زنگ و ضد خوردگی
۵. قدرت چسبندگی عالی به سطوح

سطح کیفیت و استانداردهای بین‌المللی

DIN 51517 Part3 (CLP), DIN 51524 Part2 (HLP)
U.S. STEEL 244 AGMA 250.04 EP
CINCINNATI MILACRON P-47-P50-P53

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)



خواص فیزیکی - شیمیایی

آروشا ابزار	آروشا ابزار	آروشا ابزار	آروشا ابزار	روش آزمون	مشخصات فنی
32	68	150	220		
32	68	150	220	-	درجه ISO
32	68	150	220	ASTM D-445	گرانروی در 40 °C cSt
5.3	8.5	14.5	18.6	ASTM D-445	گرانروی در 100 °C cSt
95	95	94	94	ASTM D-2270	شاخص گرانروی
190	210	234	240	ASTM D-92	نقطه اشتعال °C
-15	-12	-9	-9	ASTM D-97	نقطه ریزش °C
880	880	893	898	ASTM D-1298	دانسیته در 15 °C kg/ m ³

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشند.