

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)



آروشا بیابان

آروشا بیابان، روانکار ویژه موتورهای دیزلی سنگین غیر سوپر شارژ برای شرایط کاری متوسط تا سخت می‌باشد. پایه به کار رفته در فرمولاسیون آروشا بیابان موجب حفظ گرانش و جلوگیری از افت فشار در حین کارکرد شده و ادتیوهای ضد سایش، ضد خوردگی، پاک کننده و افزایش دهنده قلیانیت، باعث محافظت از موتور در شرایط کاری مختلف می‌شوند. روغن آروشا بیابان یک روغن موتور مونوگرید بوده و در گریدهای SAE 40 و SAE 50 عرضه می‌گردد.

کاربرد:

۱. خودروهای دیزلی سنگین غیر سوپر شارژ
۲. ماشین‌آلات راهسازی و معدن

مزایا:

۱. خاصیت ضد سایش و کاهش دهنده اصطکاک
۲. عدد قلیانیت کل (T.B.N) مناسب
۳. قابلیت حفظ گرانش در حین کارکرد

سطح کیفیت و استانداردهای بین‌المللی:

API CD/SF
MIL-L-2104-B

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)



مشخصات فیزیکی - شیمیایی

بیابان 50	بیابان 40	روش آزمون	مشخصات فنی
20	16	ASTM D-445	گرانروی در 100 °C cSt
90	88	ASTM D-2270	شاخص گرانروی
240	235	ASTM D-92	نقطه اشتعال °C
-9	-12	ASTM D-97	نقطه ریزش °C
894	894	ASTM D-1298	دانسیته در 15 °C kg/ m ³
5	5	ASTM D-2896	قلیانیت کل TBN mgKOH/g

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشد.