

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت روغن صنعت آروشا
با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)



آروشا دنده خودرو ویژه EP

آروشا دنده خودرو ویژه EP از روغن پایه پارافینیک بسیار مرغوب با شاخص گرانشی بالا تهیه می‌شود. میزان ماده افزودنی EP که در ساخت این روغن به کار می‌رود بیشتر از گروه قبلی است. وجود مواد افزودنی خاص به همراه ادتو EP موجب افزایش مقاومت روغن در برابر فشار و تنش‌های بالا شده و سبب می‌شود که این روغن را بتوان در شرایط سخت و بارهای ناگهانی، سرعت زیاد، گشتاور کم و یا سرعت کم، گشتاور زیاد به کار برد.

کاربرد:

۱. دیفرانسیل خودروهای سبک و سنگین
۲. جعبه دنده‌های هیپوئید و چرخ دنده‌های حلزونی مایل

مزایا:

۱. کاهش سایش و اصطکاک
۲. محافظت عالی در برابر زنگ زدگی و خوردگی
۳. کاهش کف پایدار در سیستم

سطح کیفیت و استانداردهای بین‌المللی:

API CF-5
MIL-L 2105D

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (تبت: ۴۰۱۸۸۵)



مشخصات فیزیکی- شیمیایی

مشخصات فنی	روش آزمون	دنده خودرو ویژه	دنده خودرو ویژه	دنده خودرو ویژه	دنده خودرو ویژه	دنده خودرو ویژه	دنده خودرو ویژه
درجه SAE	-	SAE 75W	SAE 80W	SAE 75W90	SAE 80W90	SAE 85W90	SAE 85W140
گرانروی در cSt 100 °C	ASTM D-445	5.7	9.5	15.9	15	18	25
شاخص گرانروی	ASTM D-2270	100	100	100	105	95	95
نقطه اشتعال °C	ASTM D-92	175	201	175	210	215	218
نقطه ریزش °C	ASTM D-97	-30	-27	-30	-27	-18	-15
دانسیته در 15 kg/ m ³ °C	ASTM D-1298	875	886	874	886	894	899

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشد.