

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)



آروشا مته

آروشا مته از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی عالی تهیه شده و دارای خاصیت چسبندگی بسیار زیادی می‌باشد. این روغن در گریدهای ۱۵۰، ۴۶ ISO تولید می‌شود.

کاربرد:

۱. انواع تجهیزات پنوماتیک که با سرعت زیاد کار می‌کنند.

۲. انواع مته‌های بادی

مزایا:

۱. کاهش دهنده‌گی اثر فشار به دلیل دارا بودن مواد افزودنی EP

۲. خاصیت چسبندگی بسیار عالی

۳. خاصیت ضد زنگ عالی

سطح کیفیت و استانداردهای بین‌المللی

CINCINNATI MILACRON P47,P50,P53

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)



خواص فیزیکی - شیمیایی

مشخصات فنی	روش آزمون	آروشا مته 150	آروشا مته 46
درجه ISO	-	150	46
گرانروی در 40 °C cSt	ASTM D-445	150	46
گرانروی در 100 °C cSt	ASTM D-445	14.5	6.7
شاخص گرانروی	ASTM D-2270	94	95
نقطه اشتعال °C	ASTM D-92	200	190
نقطه ریزش °C	ASTM D-97	-12	-18
دانسیته در 15 °C kg/ m ³	ASTM D-1298	890	875

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشند.