

تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

## شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)



### آروشا فلاش

آروشا فلاش دارای پایه معدنی بوده و برای شستشو و پیش راه اندازی سیستم‌های روانکاری، انتقال حرارت روغنی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

#### کاربرد:

۱. پیش راه اندازی دستگاهها و تجهیزات
۲. شست و شوی اجزا داخلی ماشین‌آلات و دستگاه‌های گوناگون
۳. تمیز نمودن انواع سیستم‌های گردش، گیربکس‌ها و ماشین‌آلات مختلف صنایع از آلودگی‌هایی مانند گرد و خاک، آب و سایر آلاینده‌ها قبل از شارژ روغن اصلی

#### مزایا:

۱. محافظت قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی
۲. خاصیت پاک‌کنندگی آلودگی‌ها
۳. مناسب برای انجام عملیات فلاشینگ

تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

## شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (تبت: ۴۰۱۸۸۵)



### خواص فیزیکی - شیمیایی

نتیجه	روش آزمون	مشخصات فنی
32	-	درجه ISO
32	ASTM D-445	گرانروی در 40 °C cSt
5.3	ASTM D-445	گرانروی در 100 °C cSt
95	ASTM D-2270	شاخص گرانروی
200	ASTM D-92	نقطه اشتعال °C
-15	ASTM D-97	نقطه ریزش °C
875	ASTM D-1298	دانسیته در 15 °C kg/ m <sup>3</sup>

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشند.