

تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

شرکت روغن صنعت آروشا  
با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)



## آروشا گازسوز LA

آروشا گازسوز LA یک روغن موتور گازسوز می باشد که برای موتورهای ثابت گازسوز با خاکستر سولفات پائین (LOW ASH) به کار می رود. آروشا گازسوز LA در گریدهای SAE 40 و SAE 15W40 تولید می شود.

### کاربرد:

۱. موتورهای ثابت گازسوز
۲. موتورهای ثابت مدل کاتریپلار و ...

### مزایا:

۱. قابلیت سازگاری و جلوگیری از تخریب سیستم های کاتالیزیت موجود در اگزوز (Catalyst Convertor) به دلیل میزان پائین فسفر
۲. خاکستر سولفات پائین

### سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی:

API CF

تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

## شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (تبت: ۴۰۱۸۸۵)



### مشخصات فیزیکی - شیمیایی

گازسوز LA40	گازسوز LA15w40	روش آزمون	مشخصات فنی
40	15w40	-	درجه SAE
15.5	15	ASTM D-445	گرانروی در 100 °C cSt
95	135	ASTM D-2270	شاخص گرانروی
230	215	ASTM D-92	نقطه اشتعال °C
-15	-27	ASTM D-97	نقطه ریزش °C
889	880	ASTM D-1298	دانسیته در 15 °C kg/ m <sup>3</sup>
0.5	0.5	ASTM D-B74	درصد وزنی خاکستر سولفات

روغن SAE 15W40 با پایه مخلوط سینتتیک (Partial Synthetic) ساخته می‌شود.

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می‌باشد.