



آروشا گازسوز MA

آروشا گازسوز MA یک روغن موتور پیژده برای روانکاری موتورهای گازسوز با مشخصات خاکستر سولفات متوسط می باشد. آروشا گازسوز MA در گریدهای SAE 40 و SAE 15W40 تولید می شود.

کاربرد:

۱. اتوبوس ها و کامیونهای گازسوز
۲. ویژه اتوبوسهای گازسوز MAN و خودروهای مشابه

مزایا:

۱. خاصیت پاک کنندگی قوی
۲. محافظت قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی:

API CF4



مشخصات فیزیکی- شیمیایی

گازسوز MA40	گازسوز MA15W40	روش آزمون	مشخصات فنی
40	15W40	-	درجه SAE
15.5	15	ASTM D-445	گرانروی در 100 °C cSt
95	135	ASTM D-2270	شاخص گرانروی
230	215	ASTM D-92	نقطه اشتعال °C
-15	-27	ASTM D-97	نقطه ریزش °C
889	880	ASTM D-1298	دانسیته در 15 °C kg/ m ³
0.8	0.8	ASTM D-B74	درصد وزنی خاکستر سولفاته

روغن SAE 15W40 با پایه مخلوط سینتتیک (Partial Synthetic) ساخته می شود.

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشد.