



## شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

### آروشا گازسوز MP

آروشا گازسوز MP یک روغن موتور گازسوز بسیار عالی است که برای استفاده در اتوبوسها و کامیونهای گازسوز، اعم از خودروهای دو زمانه، چهار زمانه و توربو شارژ با انواع سوختهای LNG، LPG و CNG توصیه می‌گردد. آروشا گازسوز MP در گریدهای SAE 40 و SAE 15W40 تولید می‌شود.

#### کاربرد:

۱. استفاده در انواع خودروهای با سوختهای CNG, LPG, LNG
۱. استفاده در موتورهای دو زمانه، چهار زمانه و توربو شارژ.

#### مزایا:

۱. خاصیت پاک‌کنندگی قوی
۲. محافظت قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی

#### سطح کیفیت و استانداردهای بین‌المللی:

API CF

تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

## شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)



### مشخصات فیزیکی- شیمیایی

گازسوز MP40	گازسوز MP15W40	روش آزمون	مشخصات فنی
40	15W40	-	درجه SAE
15.5	15	ASTM D-445	گرانروی در 100 cSt °C
100	135	ASTM D-2270	شاخص گرانروی
230	215	ASTM D-92	نقطه اشتعال °C
-15	-27	ASTM D-97	نقطه ریزش °C
889	880	ASTM D-1298	دانسیته در 15 kg/ m <sup>3</sup> °C
0.52	0.52	ASTM D-B74	درصد وزنی خاکستر سولفاته

روغن SAE 15W40 با پایه مخلوط سینتتیک (Partial Synthetic) ساخته می شود.

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشد.