



شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)

تاریخ :
شماره :
پیوست :

آروشا دنده EP

روغنهای دنده صنعتی آروشا EP روانکار مخصوص دنده‌های صنعتی با خاصیت کاهش دهنده اثر فشار می‌باشند که در دنده‌های تحت بارهای مکانیکی سنگین و شدید شامل دنده‌های مارپیچ و هیپوئید و یاتاقان‌های ساده به کار می‌روند.

کاربرد:

۱. دنده‌های صنعتی دستگاه‌های صنایع معدنی و ذوب فلزات
۲. دنده‌های دستگاه‌های فرآیند لاستیک سازی، کاغذسازی و ...
۳. گیربکس‌ها و سیستم‌های انتقال قدرت

مزایا:

۱. دارای خاصیت پایداری حرارتی بالا و مقاوم در مقابل اکسایش
۲. مقاومت بسیار عالی در برابر زنگ زدگی و خوردگی
۳. دارای خاصیت جدپذیری و روغن از آب
۴. مقاومت در مقابل سایش و اصطکاک به دلیل وجود مواد افزودنی EP

سطح کیفیت و استانداردهای بین‌المللی:

AGMA 9005-D94

DIN 51517 Part3 (CLP)

U.S Steel 224

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (تبت: ۴۰۱۸۸۵)



مشخصات فیزیکی - شیمیایی

مشخصات فنی	روش آزمون	آروشا دنده EP680	آروشا دنده EP460	آروشا دنده EP320	آروشا دنده EP220	آروشا دنده EP150	آروشا دنده EP100	آروشا دنده EP68
درجه ISO	-	680	460	320	220	150	100	68
گرانروی در cSt 40 °C	ASTM D-445	680	460	320	220	150	100	68
گرانروی در cSt 100 °C	ASTM D-445	39	30	23.7	18.6	14.5	11	8.5
شاخص گرانروی	ASTM D-2270	65	94	94	94	94	95	95
نقطه اشتعال °C	ASTM D-92	248	246	246	240	225	218	210
نقطه ریزش °C	ASTM D-97	-6	-9	-12	-15	-18	-21	-24
دانسیته در 15 kg/ m ³ °C	ASTM D-1298	906	902	902	898	892	887	880

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشد.