



آروشا کارون

آروشا کارون روغن موتور دیزلی با کیفیت مناسب مخصوص خودروهای دیزلی توربو شارژ و سوپر شارژ می باشد که در شرایط آب و هوایی گرم کار می کند. در ساخت این محصول از روغن های پایه مرغوب و مواد افزودنی ویژه ضد سایش، ضد خوردگی، ضد زنگ و ... استفاده شده است. این امر سبب شده که روغن، ضمن حفظ گرانیروی در تمام مدت کارکرد، افت فشار نداشته و حداکثر مراقبت را از قطعات مختلف و با ارزش موتور داشته باشد.

آروشا کارون در گریدهای SAE 50 و SAE 40 قابل تولید و عرضه می باشد.

کاربرد:

۱. خودروهای دیزلی توربو شارژ و سوپر شارژ
۲. ماشین آلات سنگین راهسازی، معادن و ...

مزایا:

۱. محافظت عالی از قطعات موتور
۲. مقاومت در برابر افت فشار
۳. دارا بودن نقطه اشتعال بالا

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی:

API CD

MIL-L-2104-D

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)



مشخصات فیزیکی- شیمیایی

مشخصات فنی	روش آزمون	کارون 50	کارون 40
گرانروی در 100 °C cSt	ASTM D-445	19.5	15.5
شاخص گرانروی	ASTM D-2270	90	90
نقطه اشتعال °C	ASTM D-92	245	235
نقطه ریزش °C	ASTM D-97	-9	-12
دانسیته در 15 °C kg/ m ³	ASTM D-1298	900	890
قلیانیت کل mgKOH/g	ASTM D-2896	9	9

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشد.