



آروشا کشش S Cu

آروشا کشش S Cu یک روغن کشش امولسیوني تمام سنتتیک بوده که برای کشش مفتول‌های مسی و عملیات پرسکاری ورق‌های مسی به کار می‌رود. این محصول با داشتن روغن پایه تمام سنتتیک و ادتیوهای EP ضمن کارایی بسیار عالی از طول عمر بالایی برخوردار می‌باشد.

کاربرد:

۱. کشش مفتول‌های مسی (کاهش قطر)

۲. کشش ورق‌های مسی

مزایا:

۱. محافظت مفتول‌های مسی در برابر خوردگی

۲. جلوگیری از اصطکاک و سائیدگی

۳. دارای طول عمر طولانی‌تر نسبت به روغن کشش مس نیمه سنتتیک

۴. تشکیل امولسیون سفید شیری پایدار و مقاوم در مقابل فساد میکروبی

۵. تشکیل امولسیون پایدار با آب تا سختی 450ppm

۶. دارای ماده افزودنی کاهش دهنده اثر فشار EP

نحوه استفاده:

میزان کاهش قطر (mm)	درصد اختلاط
Rod breakdown	۱۰ تا ۱۵٪
Intermediate 0.3-0.8	۶ تا ۸٪
Fine 0.15-0.3	۴ تا ۶٪
Super Fine 0.08-0.14	۳ تا ۵٪

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)



خواص فیزیکی - شیمیایی

نتیجه	روش آزمون	مشخصات فنی
سفید شیری	-	ظاهر امولسیون
897	ASTM D- 1298	دانشیته در 15°C kg/ m^3
9	ASTM D-1287	PH محلول 5%
Pass	IP 329	آزمون خوردگی
Pass		پایداری امولسیون
Pass		تست کف

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشند.