



گریس آروشا لیتیم کمپلکس EP

گریس آروشا لیتیم کمپلکس EP متشکل از روغن پایه مرغوب و صابون لیتیم کمپلکس و مواد افزودنی مناسب جهت افزایش مقاومت در برابر فشار و بارهای مکانیکی وارده می‌باشد.

این فرآورده پایداری بسیار خوب در برابر شستشو با آب و نیز مقاومت عالی در شرایط دمایی بالا را دارا می‌باشد.

کاربرد:

۱. انواع یاتاقان‌های دوار، کشویی و چرخشی
۲. انواع یاتاقان‌های ماشین‌آلات که تحت فشار و دمای بالا کار می‌کنند مانند صنایع فلزی، معادن، کاغذ، ماشین‌آلات سنگین راهسازی و کشاورزی و ...

مزایا:

۱. پایداری در دمای بالا
۲. تحمل عالی بار
۳. مقاومت عالی در برابر رطوبت و شستشو با آب
۴. مقاومت مکانیکی بالا
۵. جلوگیری عالی از زنگ زدگی و خوردگی
۶. خاصیت چسبندگی عالی

سطح کیفیت و استانداردهای بین‌المللی:

DIN 51502

K2P-20, K3P-20

ISO 6743-9

L-XBHA-2, L-XBEHA-2

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)



خواص فیزیکی - شیمیایی

مشخصات فنی	روش آزمون	آروشا لیتیم کمپلکس EP3	آروشا لیتیم کمپلکس EP2
گرید NLGI	-	3	2
پایه غلیظکننده	ASTM D-3340	صابون لیتیم کمپلکس	صابون لیتیم کمپلکس
نقطه قطره‌ای شده °C MIN	ASTM D-2265	255	255
نفوذپذیری پس از کار 0.1mm	ASTM D-217	220-250	265-295
رنج دمای عملیاتی مجاز در دستگاه °C	-	+160 تا -20	+160 تا -20
بافت	چشمی	نیمه فیبری و چسبنده	نیمه فیبری و چسبنده
قابلیت پمپاژ		ضعیف	نسبتاً خوب

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می‌باشند.