



گریس آروشا لیتیم EP

گریس آروشا لیتیم EP متشکل از روغن پایه مرغوب با شاخص گرانروی بالا، تغليظ کننده صابون لیتیم و مواد مخصوص جهت افزایش مقاومت در برابر فشار و بارهای مکانیکی وارد می‌باشد.

گریس‌های آروشا لیتیم EP کارآیی در دمای بالا و پایداری مکانیکی عالی در محیط‌های مرطوب را به طور همزمان دارا می‌باشند لذا به این گروه از گریس‌ها مولتی پرپوز یا گریس‌های چند منظوره نیز گفته می‌شود. این گریس‌ها دارای الیاف بسیار کوتاه و بافت نرمی هستند و ضمن اینکه خاصیت خوب بازدارندگی از خوردگی، پایداری در برابر شستشو با آب، مقاومت در برابر اکسایش و پایداری مکانیکی قابل توجهی، دارند و از پایداری برشی و ارتعاشی مناسبی نیز برخوردارند.

کاربرد:

۱. انواع یاتاقان‌های تحت دماهای بالا و فشارهای زیاد
۲. الکتروموتورها، شفت‌ها و اتصالات تحت فشار بالا
۳. پمپ‌ها و شیرهای کشویی ابزار

مزایا:

۱. پایداری عالی در مقابل اکسایش
۲. قابلیت فشارپذیری عالی
۳. مقاومت عالی در برابر آب
۴. محافظت قطعات در مقابل زنگ زدگی و خوردگی

۵. مقاومت خوب در برابر آب و حرارت و فشار به طور همزمان

سطح کیفیت و استانداردهای بین‌المللی:

DIN 51502

KP0K-30, KP1K-30, K2K-30, KP3K-30



خواص فیزیکی-شیمیایی

lithium EP1	lithium EP2	lithium EP3	روش آزمون	مشخصات فنی
1	2	3	-	NLGI گرید
صابون لیتیم	صابون لیتیم	صابون لیتیم	ASTM D-3340	پایه غلیظکننده
185	185	185	ASTM D-2265	نقطه قطره‌ای شده °C MIN
310-340	265-295	220-250	ASTM D-217	نفوذپذیری پس از کار 0.1mm
-20 تا 130	-20 تا 130	-20 تا 130	-	رنج دمای عملیاتی مجاز °C در دستگاه
تیره	تیره	تیره	چشمی	رنگ

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می‌باشند.

شایان ذکر است گریس فوق به صورت سفارشی در گریدهای NLGI 0,00,000 نیز قابل تولید می‌باشد.