

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت روغن صنعت آروشا
با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)



آروشا برودتی

آروشا برودتی یک روغن کمپرسور با پایه سینتتیک می باشد که در انواع کمپرسورهای برودتی (سرد کننده) به کار می رود. این روغن در گریدهای ۶۸، ۴۶، ۳۲ ISO تولید می شود.

کاربرد:

۱. انواع کمپرسورهای برودتی (سرد کننده)
۲. کمپرسور یخچالها و سدرخانهها
۳. روانکاری کلیه قطعات متحرک که در دمای بسیار پایین کار می کنند.

مزایا:

۱. خواص روانکاری عالی در دماهای بسیار پایین
۲. سیالیت بسیار خوب در دماهای پایین
۳. پایداری شیمیایی عالی

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی

DIN 51506- VDL

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)



خواص فیزیکی - شیمیایی

مشخصات فنی	روش آزمون	آروشا 68 برودتی	آروشا 46 برودتی	آروشا 32 برودتی
درجه ISO	-	68	46	32
گرانروی در 40 °C cSt	ASTM D-445	68	46	32
نقطه ریزش °C	ASTM D-97	-30	-33	-42
دانسیته در 15 °C kg/ m ³	ASTM D-1298	886	880	870

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشند.