



گریس آروشا تراکشن

آروشا تراکشن یک گریس متشکل از مواد مرغوب، ادتیه‌های ضد فشار EP و تغلیظ کننده صابون لیتیم می‌باشد. این محصول جهت روانکاری در جعبه دنده‌های لوکوموتیو فرموله شده و در شرایط تنش و فشار بالا، عملکرد عالی داشته و ضمن ممانعت از اکسیداسیون در دمای نسبتاً بالا، پایداری ویسکوزیته مناسبی ایجاد می‌نماید.

کاربرد:

روانکاری دنده‌های لوکوموتیو که تحت شرایط فشار و تنش بالا و اصطکاک زیاد کار می‌کنند.

مزایا:

۱. محافظت از قطعات در مقابل سایش
۲. روانکاری عالی در شرایط اعمال فشار و تنش‌های بالا
۳. خاصیت چسبندگی بالا
۴. پایداری مکانیکی عالی

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)



خواص فیزیکی - شیمیایی

مشخصات فنی	روش آزمون	آروشا تراکش
پایه غلیظ کننده	ASTM D-3340	صابون لیتیم
ویسکوزیته بروکفیلد cp: T=77 °F, Spindle NO.7	-----	200000-400000
ویسکوزیته بروکفیلد cp: T=200 °F, Spindle NO.3	-----	5000-10000
تیمکن Lb Min	ASTM D-2509	40
رنگ	چشمی	مشکی

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشند.