



آروشا توربین

آروشا توربین برای استفاده در انواع توربین‌های بخار، آب و گاز توصیه می‌گردد. در ساخت این محصول از روغن پایه مناسب و مواد افزودنی ضد اکسایش، ضد کف، ضد خوردگی و ضد زنگ استفاده شده است. این روغن در گریدهای ۱۰۰، ۶۸، ۴۶، ۳۲ ISO تولید می‌شود.

کاربرد:

۱. توربین‌های گاز، آب و بخار
۲. سیستم‌های انتقال قدرت بدون نیاز به روغن EP دار

مزایا:

۱. دارای پایداری حرارتی و ضد اکسایش عالی
۲. قابلیت جدپذیری سریع از آب
۳. خاصیت جدپذیری از هوا (Air Release)
۱. مقاومت عالی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی

سطح کیفیت و استانداردهای بین‌المللی:

DIN 51515
BS 489: 1999
General Electric GEK 28143A, 32568C
Alstom Atlantique NBA P50001



مشخصات فیزیکی- شیمیایی

آروشا توربین 32T	آروشا توربین 46T	آروشا توربین 68T	آروشا توربین 100T	روش آزمون	مشخصات فنی
32	46	68	100	-	درجه ISO
32	46	68	100	ASTM D-445	گرانروی در 40 °C cSt
5.3	6.7	8.5	11	ASTM D-445	گرانروی در 100 °C cSt
98	95	95	95	ASTM D-2270	شاخص گرانروی
205	210	220	235	ASTM D-92	نقطه اشتعال °C
-6	-6	-6	-6	ASTM D-97	نقطه ریزش °C
870	872	875	885	ASTM D-1298	دانسیته در 15 °C kg/ m ³

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشد.