



شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)

تاریخ :
شماره :
پیوست :

آروشا تایر

آروشا تایر به عنوان یکرופן فرایند در صنایع لاستیک سازی و تایر سازی کاربرد دارد. روغن آروشا تایر در دو نوع مختلف با پایه‌های آروماتیک و پارافینیک قابل تولید و عرضه به بازار می‌باشد. روغن آروشا تایر با پایه آروماتیک دارای خواص عمل‌آوری و تعدیل خاصیت کششی لاستیک‌ها می‌باشد و روغن آروشا تایر با پایه پارافینیک در دماهای پایین و در صنایع تایر و لاستیک‌سازی کاربرد دارد. روغن آروشا تایر در سه گرید (۲۹۰ پایه آروماتیک) ۸۴۰ و ۸۴۵ (پایه پارافینیک) تولید می‌گردد.

کاربرد:

۱. صنایع لاستیک سازی و پلاستیک
۲. صنایع تولید کننده قطعات لاستیکی خودرو
۳. تسمه نقاله و نوارهای آب بندی
۴. کارخانجات دوده سازی

مزایا:

۱. دارا بودن نقطه اشتعال بالا و فراریت اندک
۲. دارا بودن نقطه آنیلین بسیار مناسب
۳. دارا بودن سرعت پخش زیاد در فرایند اختلاط با سایر مواد

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت روغن صنعت آروشا

با مسئولیت محدود (ثبت: ۴۰۱۸۸۵)



خواص فیزیکی - شیمیایی

آروشا تایر	آروشا تایر	آروشا تایر	روش آزمون	مشخصات فنی
290	840	845		
-	24	26-24	ASTM D-445	گرانروی در 40 °C cSt
25	5	5.5	ASTM D-445	گرانروی در 100 °C cSt
1000	890	895	ASTM D-1298	دانسیته در 15 °C kg/ m ³
220	180	183	ASTM D-92	نقطه اشتعال °C
35	80	80	ASTM D-611	نقطه آنیلین °C
0.94	0.82	0.84	ASTM D-2501	VGC

شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول (Typical) می باشند.